

## Einige Beispiele zur Anwendung des lettrine-Pakets

*Einfachste Verwendung (2 Zeilen):*

```
\lettrine{E}{in} erstes Beispiel...
```

**E**IN erstes Beispiel zeigt das Standardverhalten von lettrine. Es wird eine Initiale über zwei Zeilen produziert, gefolgt vom Text zwischen den geschweiften Klammern, der als Kapitälchen gesetzt wird. Der weitere Text umfließt die Initiale.

*Lettrine auf einer Zeile (option lines=1):*

```
\lettrine[lines=1]{E}{in} zweites Beispiel...
```

**E**IN zweites Beispiel zeigt, wie eine Initiale auf einer einzelnen Zeile aussieht. Auch hier ist der geklammerte Text in Kapitälchen gesetzt.

*Initiale über drei Zeilen (option lines=3):*

```
\lettrine[lines=3]{E}{in} drittes Beispiel...
```

**E**IN drittes Beispiel in dem die Initiale über drei Zeilen gesetzt wird. Beachten Sie die Einrückung der zweiten und dritten Zeile. Diese kann mit dem Parameter `nindent=` beeinflusst werden. Die Einrückung der ersten Zeile wird hingegen mit dem Parameter `indent=` beeinflusst.

*Initiale vollständig im Randbereich:*

```
\lettrine[lhang=1, nindent=0pt, lines=3]{V}{erschoben}
```

**V**ERSCHIEBEN wir nun im vierten Beispiel die Initiale in den Randbereich. Dieses Verhalten wird durch den Parameter `lhang=` gesteuert.

*Initiale, vergrößert und teilweise im Randbereich:*

```
\lettrine[lines=3, lhang=0.33, loversize=0.25]{A}{uch}
```

**A**UCH die Vergrößerung der Initiale ist möglich. Die Vergrößerung läuft über die Variable `loversize=`. Sie müssen das Ergebnis nicht unbedingt schön finden. Es sieht nach meiner Meinung besser aus, wie das vollständige Verschieben in den Randbereich.

*Setzen wir nun eine Anführungszeichen davor:*

```
\lettrine[ante=\frqq]{M}{it} dem Parameter ...
```

»**M**IT dem Parameter `ante=` kann auch ein beliebiger Text vor die Initiale gesetzt werden. In der Praxis dürften wohl nur Anführungszeichen dafür in Frage kommen.

```
\def\lglqq{\raisebox{-\baselineskip}{\glqq}}
```

```
\lettrine[ante=\lglqq]{M}{it} dem Parameter ...
```

„**M**IT dem Parameter `ante=` kann auch ein beliebiger Text vor die Initiale gesetzt werden. In der Praxis dürften wohl nur Anführungszeichen dafür in Frage kommen.

*Wir verkleinern die Initiale nun um 10% und heben sie um 10% wegen des „Q“*  
`\lettrine[lines=4, loversize=-.1, lraise=.1]{Q}{ualit"at}`

**Q**UALITÄT hat ihren Preis. Und wenn es nur die Zeit ist, um zu lernen wie Sie solche Spielereien anstellen können. Bei den Ergebnissen lohnt sich aber die Mühe. Welche Parameter diesmal was beeinflussen, lasse ich Sie nun selbst herausfinden. Wie Sie sehen, ragt der Unterstrich des „Q“ nicht in den Text hinein.

*Nochmal das „Q“ ohne Anpassungen* `\lettrine[lines=4]{Q}{ualit"at}`

**Q**UALITÄT hat ihren Preis. Und wenn es nur die Zeit ist, um zu lernen wie Sie solche Spielereien anstellen können. Bei den Ergebnissen lohnt sich aber die Mühe. Welche Parameter diesmal was beeinflussen, lasse ich Sie nun selbst herausfinden. Wie Sie sehen, ragt nun der Unterstrich des „Q“ in den Text hinein.

*Verwendung der Option slope, damit der Text der Neigung des „A“ folgt:*

`\lettrine[lines=4, slope=0.6em, findent=-1em,  
nindent=0.6em]{A}{uch}...`

**A**UCH eine Neigung kann angegeben werden. Damit werden die Löcher neben geneigten Buchstaben nicht so gross. Selbst eine negative Neigung ist möglich, damit bietet auch das „V“ keine Schwierigkeiten mehr. Wie das beim „V“ aussieht, sehen wir uns beim nächsten Beispiel an.

*Verwendung der Option slope, damit der Text der Neigung des V folgt; Das V ragt zusätzlich halb in den Rand hinein (Option lhang=0.5 :)*

`\lettrine[lines=4, slope=-0.5em, lhang=0.5, nindent=0pt]  
{V}{iel} ist...`

**V**IEL ist hier nicht anders. Nur die negative Neigung und das Hereinragen in den Rand. Ob Ihnen das Ergebnis gefällt müssen Sie selber entscheiden. Sie sehen aber, dass das „V“ wirklich keine Schwierigkeiten bietet. Der Unterschied zum vorhergehenden Beispiel ist nicht besonders gross.

*Ändern wir nun die Schriftfamilie für die Initiale (hier AvantGarde bold italique):*

`\renewcommand{\LettrineFontHook}{\fontfamily{pag}%  
\fontseries{bx}\fontshape{it}}  
\lettrine[findent=.3em]{A}{uch} ein Wechsel...`

**A**UCH ein Wechsel der Schriftfamilie ist problemlos möglich. Hier verwenden wir Avantgarde und setzen mit der Option findent= den horizontalen Abstand des eingerückten Texts.


*Ändern wir nun die Schriftfamilie und die Farbe für die Initiale (hier yfrak in Grau) :*

`\renewcommand{\LettrineFontHook}{\fontfamily{yfrak}\color[gray]{0.5}}  
\lettrine[loversize=0.1]{A}{uch}...`

**A**UCH ein Wechsel der Schriftfamilie ist problemlos möglich. Hier verwenden wir yfrak, etwas vergrößert mit der Option loversize=, und wir schreiben die Initiale in Grau mit `\color[gray]{0.5}`.

## Verwendung eines PostScript-Bildes als Initiale

Wenn die erwünschte Initiale nicht als Zeichen eines Fonts, sondern als Bild im Postscript-Format vorliegt, kann ebenfalls `\lettrine` verwendet werden. Es genügt, die Boolesche Variable `image=true` zu benutzen; z.B. so:



er reitet so spät durch Nacht und Wind?  
Es ist der Vater mit seinem Kind;  
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,  
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.

Und hier der zum Beispiel gehörende  $\text{\LaTeX}$ -Code: Das erste Argument von `\lettrine` war `W`. Die Option `image=true` lädt dann die Datei `W.eps`. Das Suffix `.eps` kann – dank des Pakets `graphicx.sty` – weggelassen werden. `\LettrineFontHook` enthält den Befehl (`\color{red}`), um in Rot zu schreiben.

```
\fontfamily{yfrak}\selectfont\Large
\renewcommand{\LettrineTextFont}{\relax}
\renewcommand{\LettrineFontHook}{\color{red}}
\lettrine[image=true, lines=3, lhang=.2, loversize=.25, %
          lraise=-.05, findent=0.1em, nindent=0em]
{W}{er} reitet so sp"at durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er fa{\ss}t ihn sicher, er h"alt ihn warm.
```

Zur Darstellung dieses Beispiels müssen folgende Pakete installiert sein:

- `graphicx.sty` und `color.sty`
- die Schriften `yfrak.pfb` im type 1-Format von Yannis HARALAMBOUS.
- Das Paket `blackletter1` von Thorsten BRONGER

Die gothische Initiale „W“ in diesem Beispiel können Sie mit dem Programm METAPOST aus den METAFONT-Sourcen und `yinitW.mf` erzeugen.

Falls Sie eine PDF-Datei erzeugen wollen, müssen Sie die Datei `W.eps` in eine PDF-Datei `W.pdf` umwandeln (mit Hilfe von `epstopdf`).

`\lettrine` unterstützt die Verwendung der Formate: `pdf`, `png`, `jpeg` oder METAPOST als Initiale.

Deutsche Version Georg WAGNER  
g.wagner@datacomm.ch  
Mai 2003